

主な仕様

SP-303：ドクター・サンプル

●最大同時発音数

8音

●本体メモリー

サンプル： 16 (8 サンプル×2バンク)

パターン： 16 (8 パターン×2バンク)

●メモリー・カード (スマートメディア)

サンプル： 16 (8 サンプル×2バンク)

バックアップ 112 (2バンク×7セット)

パターン： 16 (8 パターン×2バンク)

バックアップ 112 (2バンク×7セット)

※ 8 MB～64 MB のスマートメディア (3.3 V 仕様) のみ
使用可能

●最大サンプリング・タイム

本体メモリー

STANDARD	LONG	LO-FI
約 31 秒	約 63 秒	約 3 分 10 秒

メモリー・カード (スマートメディア)

容量	STANDARD	LONG	LO-FI
8 MB	約 4 分	約 8 分	約 25 分
16 MB	約 8 分	約 16 分	約 50 分
32 MB	約 16 分	約 33 分	約 101 分
64 MB	約 33 分	約 66 分	約 202 分

●サンプリング周波数

STANDARD： 44.1 kHz

LONG： 22.05 kHz

LO-FI： 11.025 kHz

●パターン・シーケンサー

最大記憶音数

本体メモリー： 約 7,500 音

メモリー・カード： 約 7,500 音
(スマートメディア)

分解能： 96 クロック / 4 分音符

パターン小節長： 1～99 小節

●エフェクト

26 種類

●信号処理

A/D 変換： 20 ビット

D/A 変換： 20 ビット

●規定入力レベル

インプット (マイク)： -40～+4 dBu

インプット (ライン)： -10 dBu

●入力インピーダンス

23 k Ω (ライン)

2 k Ω (マイク)

●規定出力レベル

アウトプット (ライン)： -10 dBu

●出力インピーダンス

2 k Ω

●ディスプレイ

7 セグメント 3 桁 (LED)

●接続端子

ライン・インプット・ジャック (L, R)

ライン・アウトプット・ジャック (L, R)

ヘッドホン・ジャック (ステレオ標準タイプ)

マイク・ジャック

MIDI IN コネクター

AC アダプター・ジャック

メモリー・カード・スロット

●電源

AC アダプター (Roland ACI-100C)

●消費電流

1000 mA