

仕様

記録ディスク：	CD-R, CD-R-DA, CD-RW, CD-RW-DA
量子化ビット数：	16 bitリニア
サンプリング周波数：	44.1 kHz
再生周波数特性：	20～20 kHz ±0.5 dB (再生時) ±1.0 dB (記録時)
S/N比：	98 dB (再生時) 92 dB (記録時)
ダイナミックレンジ：	94 dB (再生時) 92 dB (記録時)
歪率：	0.004% (再生時) 0.005% (記録時)
チャンネルセパレーション：	90 dB (再生時、1 kHz) 80 dB (記録時、1 kHz)
ワウフラッター：	測定限界以下 (0.001%以下)

アナログ入出力

アンバランス入力：	RCAピン
基準入力レベル：	-10 dBV (FS -16 dB)
最大入力レベル：	+6 dBV
入力インピーダンス：	33 k Ω (不平衡)
アンバランス出力：	RCAピン
基準出力レベル：	-10 dBV (FS -16 dB)
最大出力レベル：	+6 dBV
出力インピーダンス：	800 Ω (不平衡)
ヘッドホン出力：	6 ϕ ステレオ 35 mW+35 mW (32 Ω 負荷)

デジタル入出力

入力

同軸：	RCAピン IEC-60958 Type II
光：	TOSLINK IEC-60958 Type II

出力

同軸：	RCAピン IEC-60958 Type II
光：	TOSLINK IEC-60958 Type II

電源：	100 VAC, 50-60 Hz
消費電力：	27 W
外形寸法：	483×98×312 mm (幅×高さ×奥行き)
質量：	6.3 kg

*仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

