

# 付属設備一覧・料金について

## ゆめアール大橋

### 付属設備使用料

※1区分あたりの料金

セット

#### 照明・音響セット A B

	数量	単価
調光装置一式	一式	
音響調整装置一式 (シーリングスピーカー6台を含む)	一式	
ステージスピーカー	2台	
フロアーモニタースピーカー	2台	
A ボーダーライト (130W×48灯 4回路)	1列	
スポットライト (500W)	10台	
マイク	3本	
カセットデッキ (4トラック2チャンネル、ピッチコントロール機能)	1台	
	一式	¥3,700
スポットライト (500W)	30台 (A+B合計40台)	
ロアーホリゾントライト (130W×48灯 4回路)	1列	
アッパー ホリゾントライト (130W×48灯 4回路)	1列	
A+B クセノンピンスポット (1KW)	1台	
マイク	2本 (A+B合計5本)	
3足キャスター付スタンド	4台	
	A+B 合計一式	¥10,200

音響設備

#### 品名

	数量	単価
マイク (ダイナミック)	6	
マイク (ハンドタイプ)	2	
マイク (タイピンタイプ)	2	
卓上型マイクスタンド	2	マイク料金に含む
ズームマイクスタンド	3	マイク料金に含む
床上マイクスタンド	2	マイク料金に含む
CD / MD デッキ一体型	CD プレーヤー	¥800
※セットAまたはBが必要	MD プレーヤー	¥1,670
CD・MD ラジカセ		¥770

照明回路・その他

スポットライト	ハロゲンフレネルスポット (500W)	15	セットAで10台 セットBで40台 まで使用可能。
	ハロゲン平凸スポット (500W)	15	
	アルミバーライト (500W, PAR64)	10	
	サスペンションフライダクト (C型 20A コンセント 12回路)	1	セット料金に含む
	シーリングフライダクト (C型 20A コンセント 12回路)	1	セット料金に含む
	ウォールコンセント (C型 20A コンセント 16回路)	16	セット料金に含む
	3連用アーム	2	無料
	フロアベース	6	無料
	ボーダーハンガー	10	無料

注

付属設備使用料の値段は、1区分の料金です。

例えば 10:00～22:30 (A|B|C|D 4区分) のご利用の場合は、上記の単価×4回という計算になります。

# 付属設備一覧・料金について

## ゆめアール大橋

### 付属設備仕様表

※1区分あたりの料金

#### 舞台・その他の設備

品名	数量	単価
演台	1	340
指揮台（指揮者用譜面台付）	1	330
指揮者用椅子	1	無料
ホワイトボード	1	無料
譜面台	50	無料
つかみ金具	110	無料
パンチカーペット	7	無料
リノリウム	6	無料
平台（909×1818×121mm）	50	無料
箱馬（515×303×180mm）	50	無料

#### 配線ケーブル類

グランドピアノ（大練習室）	1	¥770
アップライトピアノ（中練習室・小練習室3）	2	¥330
幕付き折りたたみテーブル	8	¥60
幕無し折りたたみテーブル	32	¥60
スタッキングチェア	240	無料
姿鏡	2	無料
延長ケーブル 5m (20AC—20AC)	10	無料
延長ケーブル 3m (20AC—20AC)	10	無料
マイクケーブル (5m)	6	無料
マイクケーブル (10m)	6	無料
マイクケーブル (15m)	6	無料
スピーカーケーブル (10m)	10	無料
スピーカーケーブル (20m)	6	無料
スピーカーケーブル (30m)	6	無料
マイクコレクターボックス (8ch)	3	無料
マイクマルチケーブル (5m)	1	無料
マイクマルチケーブル (10m)	1	無料
マイクマルチケーブル (30m)	1	無料

#### 注

付属設備使用料の値段は、1区分の料金です。

例えば 10:00～22:30 (A|B|C|D 4区分) のご利用の場合は、上記の単価×4回という計算になります。

# 各種機器の仕様について

## ゆめアール大橋

## 操作卓

品名	性能諸元	台数	
操作卓	プリセットフェーダ フリー／プリセット切換スイッチ シーン選択スイッチ ページ選択スイッチ シーンマスタスイッチ	48 本 × 2段 48 20 6 1組	
調光操作卓	フェード時間設定ボリューム 効果機能選択スイッチ クロスフェーダ 外部記憶操作スイッチ	1 1 1組 1	
	電子パッチ機能 データ保存機能	120シーン(20シーン×6ページ) 3.5インチフロッピーディスク	
音響操作卓	入力 出力 その他	モノラル ステレオ グループ AUX マスター モニター +48V ファンタム電源 4バンドイコライザー	24 4 4 2 4 2 1台

## 音響機器

パワーアンプ	A : 600W+600W (8 Ω) C : 80W×4CH (8 Ω) D : 120W+120W (Hi)	1台 1台 1台
デジタルマルチイコライザー	入出力 機能	2ch 入力、4ch 出力 ディレイ、クロスオーバーネットワーク コンプレッサー／リミッター、PEQ、GEQ
デジタルマルチプロセッサー	入出力 機能	2ch 入力、2ch 出力 コンプレッサー／リミッター、PEQ、GEQ、 ディレイ、ノッチフィルター、ノイズゲート
グラフィックイコライザー	2ch グラフィックイコライザー 周波数特性	20Hz～20kHz 中 15 ポイント
ステージスピーカー	2ウェイフルレンジ、許容入力 : 600W (8Ω) 周波数特性	35Hz～20kHz
フロアモニタースピーカー	2ウェイフルレンジ、許容入力 : 250W (8Ω) 周波数特性	60Hz～16kHz
ワイヤレス受信機	アンテナ入力 チャンネル出力 周波数特性	75Ω 2系統 2回路 -20 dB、600Ω 2回路 50Hz～10kHz